



IRONING TECHNOLOGY

R



Filtro Resina **Scambioionico** **Anticalcare**





Mod. 1F00 CARTUCCE FILTRANTI

Cartuccia con involucro in polipropilene caricato all'interno la sua resina a scambio ionico carbossilica che abbatta la durezza dell'acqua e elimina le incrostazioni dovute ai depositi del calcare: da protezione e difende i tuoi generatore di vapore. Sono disponibili in formato "small medium large" dotata di testata per le cartucce con innesto rapido adatte per generatori Vapore Automatici ([Bielle](#))



Testata con staffa fissaggio



Cartuccia inserita nella testata

DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	1F00
Raccordi testata					10
Capacità di scambio Small					0,4 eq*
Capacità di scambio Medium					0,6 eq*
Capacità di scambio Large					0,9 eq*
Portata massima Small					1L/min*
Portata massima Medium					1,5L/min*
Portata massima Large					2L/min*
Autonomia con acqua 200mg/l CaCO3 Small					100L*
Autonomia con acqua 200mg/l CaCO3 Medium					150L*
Autonomia con acqua 200mg/l CaCO3 Large					230L*
Volume resina Small					0,8L
Volume resina Medium					1,2L
Volume resina Large					1,8L
Pressione min					0,6 bar 0,06 mpa
Pressione max					6 bar 0,6 mpa
Temperatura acqua min					4,4° (40°F)
Temperatura acqua max					38° (140°F)
Diametro esterno					87,4 mm
Lunghezza Small					269 mm
Lunghezza Medium					384 mm
Lunghezza Large					529 mm
Peso netto					KG.20
Peso lordo					KG.22

RIVENDITORE DI ZONA



Breda Lorenzo e Maurizio s.n.c.
Via Milano 15/F - 25032
CHIARI (BS) ITALY
Tel. +39.030.7001167
Fax: +39.030.7011186
www.bielle-snc.com
info@bielle-snc.com
Ufficio - Export
Tel. / Fax: +39.031.948053
bielle.export@alice.it

TECNOLOGIA PER LO STIRO

IRONING TECHNOLOGY